ELF CARBURANTS SPECIAUX SOLAIZE

BP77- 69360 SOLAIZE
Télex : 301566

Tel : (33)78.02.60.64
Fax :78.02.60.91

APPELLATION **G0 C140**			Référence analyse : **C800303**	
	N° de lot :		Date :	
Valeurs typiques/ Typical values		**BULLETIN D'ANALYSES**	**X**	
GASOIL/DIESEL FUEL	**SPECIFICATIONS**	**Unités**	**RESULTATS**	**METHODES / METHODS**
Masse Volumique / Density 15 °C		Kg/m3	**830**	ASTM D 4052
Viscosité/Viscosity 20°C		cSt		ASTM D 445
Viscosité/Viscosity 40°C		cSt		ASTM D 445
DISTILLATION				ASTM D 86
PI / IBP.....		°C	**275**	
10 % Vol.....		°C	**285**	
20 % Vol.....		°C	**286**	
50 % Vol.....		°C	**291**	
90 % Vol.....		°C	**304**	
95 % Vol.....		°C	**309**	
PF/FBP		°C	**312**	
E 250 °C		% Vol	**1,0**	
E 300 °C		% Vol	**83,4**	
E 350 °C		% Vol		
IND.CETANE/CETANE NUMBER				
Cétane calculé/Cetane index			68,0	ASTM D 4737
Cétane mesuré/Cetane Number			68,0	ASTM D 613
Soufre/Sulfur content		%Pds / %Mass	**<0.0002**	NF M 07059 ou NF M 07053
Point Eclair/Flashpoint		°C	132	NF T 60103
TENUE AU FROID/COLD BEHAVIOUR				
Point de trouble/Cloudpoint		°C	-9	ASTM D 2500
TLF/CFPP		°C	-12	EN 116, NF M 07042
Pt Ecoulement/Pourpoint		°C	-12	ASTM D 97
Teneur en eau/Water content		%Pds / %Mass	<0.0005	ASTM D 1744 / ASTM E 1064
Corrosion cuivre/Copper Corrosion 3H, 50°C				ASTM D 130
Stabilité à l'Oxydation/Oxidation stability		mg/100ml		ASTM D 2274
COMPOSITION				IP 391
Aromatiques/Aromatics		% Vol	<2	
		%Vol		
		%Vol		
Carbone conradson sur résidu 10% Vol		%Pds / %Mass		ASTM D 4530
Teneur en cendres/Ash content		%Pds / %Mass		NF M 07045
Indice d'acide/Neutralisation Number		mg KOH/g		NF T 60112
Couleur				ASTM D 156
Teneur en sédiments		mg/100ml		ASTM D 2276
Observations				
			Fiche de données de sécurité : 801400000/D/F	